



Вимоги до макету для цифрового та офсетного друку

Односторінковий макет

До друку приймаються файли:

1. В форматі **tiff**:

- палітра кольору **СМУК**;
- глибина кольору – **8 біт**;
- роздільна здатність: **300 dpi**
- шари «злиті», без альфа-каналів, без стиснення.

2. В форматі **cdr**:

- версія програми не вище Х3;
- палітра кольору **СМУК**;
- не містить ефектів;
- шрифти переведенні в криві;
- не містить посилань на вбудовані зображення;
- не містить ole-об'єктів та градієнтних заливок (перевести в растрове зображення);
- не повинно бути заблокованих або прихованих елементів і шарів

3. В форматі **pdf**:

- PDF версія не нижче 1.5;
- палітра кольору **СМУК**;
- не містить прозорості;
- не містить градієнтних заливок (перевести в растрове зображення);
- всі шрифти в кривих.

В разі порізки на кінцефий формат файли не повинні містити міток різку і будь-яких інших елементів.

Розміри макету:

запас зображення на виліт по 2 мм в кожную сторону, відстань від корисних елементів (текст, логотипи і т.д.) до краю обрізного формату, фальцу, бігу - не менше 3 мм.

Приклад: макет візитної картки



Файли надсилати на пошту kod@kod.kr.ua

У листі вказати: тираж, папір, післяобрізний формат (розмір готового виробу), виконання (4+0, 4+4 і т.д.), післядрукарську обробку (якщо вона потрібна) - ламінація (глянцева, матова, 1 + 0, 1 + 1); біговка; зшивання...